

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



GOMENSORO QUÍMICA, S.A.
 TORNEROS 14, P.I. LOS ÁNGELES, GETAFE, MADRID 28906
 TEL: 0034916952400

LÍNEAS DE PRODUCTOS		DESCRIPCIÓN	APLICACIONES						
			Pintura Base Disolvente	Pintura Base Agua	Tintas	Barnices Base UPR	UPR	Gel-Coat	PUR rígido
Secantes Base Disolvente (*)	SORODRY COBALTO	Secante de superficie para resinas alquídicas	•						
	SORODRY MANGANESO	Secante de superficie para resinas alquídicas	•						
	SORODRY ZIRCONIO	Secante de profundidad para resinas alquídicas	•						
	SORODRY ESTRONCIO	Secante de profundidad para resinas alquídicas	•						
	SORODRY LITIO	Secante de profundidad para resinas alquídicas	•						
	SORODRY CALCIO	Secante auxiliar para resinas alquídicas	•						
	SORODRY ZINC	Secante auxiliar para resinas alquídicas	•						
	SORODRY BARIO	Secante auxiliar para resinas alquídicas	•						
	SOROMIX TRIMETALICOS	Mezclas de Secantes para resinas alquídicas	•						
Secantes para tintas	SORODRY COBALTO	Secante para tintas grasas (offset)			•				
	SORODRY MANGANESO	Secante para tintas grasas (offset)			•				
	SOROMIX 26	Secante bimetálico Cobalto-Manganeso en éster para tintas grasas (offset)			•				
Secantes para pinturas de alto contenido en sólidos	SORODRY XL	Acelerador de secado	•	•					
	SORODRY A-MS	Agentes de reticulación (Compuesto de Aluminio)	•	•					
Agente Antipiel	MECO	Agente antipiel (Metil Etil Cetoxima)	•						
Agente Dispersante	SOROSPERSE	Poliéster modificado pinturas base solvente	•						
Estabilizador de Secantes	SORODRY COBALTO 21	Estabilizador de secantes (Liq. viscoso). Utilizado con pigmentos de gran superficie	•						
	SOROFEEED M	Estabilizador de secantes (Líquido) (Feeder Drier)	•						
	SOROFEEED 100 NOPB	Estabilizador de secantes (Líquido) (Feeder Drier)	•						
	SOROFEEED	Estabilizador de secantes (Pasta)	•						
Agentes Reológicos (Bentonitas)	BP-183	Necesita usar activador polar (Disolvente baja a media polaridad)	•						
	BP-183B	Necesita usar activador polar (Dis. apolares y polaridad baja a media)	•						
	BP-184	Necesita usar activador polar (Dis. de polaridad baja a media-alta)	•						
	BP-185	Necesita usar activador polar (Dis. de polaridad media a alta)	•						
	BP-186	Necesita usar activador polar (Dis. de polaridad baja a media)	•						
	BP-186C	No necesita activador polar (Dis. de polaridad baja a media)	•						
	BP-186D	No necesita activador polar (Disolvente de polaridad media a alta)	•						
	BP-188B	Aditivo reológico base agua Amplio rango pH		•					
Catalizadores	SORODRY COBALTO 21	Carboxilato de Cobalto. Usado en Resinas de Poliéster Preaceleradas ("pre-promoted polyester resins")					•		
	SORODRY COBALTO (WS/XY/TO/DIDP)	Octoato de Cobalto (Acelerante para resinas de poliéster)				•	•	•	
	SOROCAT POTASIO	Octoato de Potasio (Reduce la coloración del poliéster)				•	•	•	
	SORODRY ZINC	Octoato de Zinc (Resinas menos coloreadas y curados más reproducibles)				•	•	•	
	SOROCAT COBRE 8%	Naftenato de cobre (retardante o inhibidor de resinas de poliéster preaceleradas)					•	•	

Diversas concentraciones de metal en todos los productos SORODRY

(*) Disolventes habituales: WS = White Spirit / LA = Bajo en Aromáticos / XY = Xileno / TO = Tolueno

INK = Disolvente para tintas / DIDP = Ftalato de Di-isobutilo